

MORE DATA

MORE VALUE

MORE CONFIDENCE

AMETROLOG5 3/4''

超细硅蓝宝石
存储式井下压力温度计



智能电池组

电路两端有防震垫

硅蓝宝石传感器

// 更优秀的电路性能

易于操作和维护，任何人可以在10分钟内掌握。

// 创新突破

高温电路，存储备份。

// 应用场景

DST作业，连续油管和小井眼作业。

Metrolog
A SERCEL BRAND
ANYWHERE • ANYTIME • EVERYTIME

AMETROLOG5 3/4''

超细存储式井下 温度压力计

测量参数

压力计名称		AMETROLOG5 3/4''
压力	硅蓝宝石传感器	
量程	From atm. pressure to 15kpsi (Atm. to 1000 bar)	
精度	± 0.05% FS	
分辨率	<0.05 psi (<0.003 bar)	
温度	PT100	
工作范围*	0 to 300°F (-20 to 150°C)	
精度	± 0.6°F (± 0.3°C)	
分辨率	<0.01°F (<0.005°C)	
电池类型	X15	
温度 < 150°C		

*标定从常温(20°C)起标, 可以根据特殊需要从-20°C起标

机械参数

材质	Inconel X-750, 17-4 PH 酸性环境 (H ₂ S, CO ₂ , Acid) 和 不锈钢
外径	3/4" (19 mm)
长度	10" (25.4 cm) 内置式 14" (35.5 cm) 钢丝作业式
重量	0.5 lbs (250 g)
螺纹	5/8" 11UNC (pin up x box down)

电脑 & 软件 (Metrowin)

编程模式	普通、分段
参数	1s-18h 采样率, 延时记录, 压力启动(触发、阈值)
Windows	Windows 7 至 Windows 10
连接	RS232/ USB
存储容量	210万压力温度数据点

Metrolog

1110 Av. L'Occitane, Technoparc. Bat. 2

C.S. 17619

31676 LABEGE Cedex France

Tél : (33) 5 61 34 80 74 - Fax : (33) 5 61 20 41 31

E-mail : sales@metrolog.com

Information subject to change without notice. TDSO_059_AC

www.metrolog.com

Metrolog

A SERCEL BRAND

ANYWHERE • ANYTIME • EVERYTIME